



FR192N | Affleureuse

Machine pour tous travaux d'affleurage. Grande précision de copiage par galet de guidage monté sur roulement à billes. Sa forme en fait une machine très appréciée pour sa grande maniabilité. Réglage de la table précis et simple par crémaillère. Machine transformable en petite défonceuse avec l'équipement nécessaire. Livrée avec une fraise combinée (chanfrein et dressage) au carbure.

Équipement standard

Fraise mixte carbure, équerre laterale, douille de copiage et clés de service.

Accessoires en option

1222024 Pince Ø 8 mm
 1222085 Pince Ø 6,35 mm (1/4")
 1240046 Fraise feuillure
 Systèmes de fixation (page 89)
 Gabarits pour paumelles (page 62)

Douilles de copiage

1250001 Ø ext. 10 mm (pour fraises de 6 mm)
 1250002 Ø ext. 12 mm (pour fraises de 8 mm)
 1250003 Ø ext. 14 mm (pour fraises de 10 mm)
 1250004 Ø ext. 16 mm (pour fraises de 12 mm)
 1250025 Ø ext. 18 mm (pour fraises de 14 mm)
 1250035 Ø ext. 20 mm (pour fraises de 16 mm)



Opération d'affleurage.



Feuillurage avec la fraise réf. 1240046 et les patins réf. 1250041 ou 1850042.



Réalisation de moulures.




Rainurage circulaire avec compas (fourni).



Rainurage avec équerre laterale.

Accessoires en option

Patin d'appui 45° **A** Réf.1850042
 Patin d'appui horizontal **B** Réf.1250041
 Patin d'appui vertical **C** Réf. 1250040
 Patin d'appui horizontal 25 mm Réf. 1250078



Fraises voir page 48

Caractéristiques

Puissance	750 W
Diam. max. fraise	25 mm
Pince standard	6 mm
Vitesse à vide	14.000-30.000/min
Poids	1,8 kg

